

2027 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Zöld

FŐBB JELLEMZŐK

- Dinamikus szervokormány (DPS)
- Teljes fűtőberendezés
- 2041 kg-os csőrőlg szintetikus kábel
- RF DESS kulcs Start/Stop gombbal
- ABS rendszer
- Kürt irányjelző karral
- Villógók és helyzetjelző lámpák
- Bal és jobb oldali, EK által jóváhagyott tükrök
- Akasztó az első fém lökhárítóra
- Sebességkorlátozó: 30–100 km/h

MOTOROK	HD10
Típus	82 LE (60,3 kW) / 93,6 Nm, Rotax® 976 cm3, V-twin, folyadékűtéses, katalizátoros
Üzemanyag-ellátó rendszer	Intelligens fojtószelep-vezérlés (ITC™) elektronikus üzemanyag-befecskendezéssel (EFI)
Váltó és fokozatok	PRO-TORQ CVT gyors reagálású rendszerrel (QRS), nagy légáramlású szellőztetéssel és elektronikus hajtószíjvédelemmel
	Extra-B / H / N / R / P
Hajtáslánc	Választható gyepek üzemmód / 2WD / 4WD nyitott első differenciálművel és ABS rendszerrel
Vezetési segítségnyújtás	Elektronikus lejtmenet-vezérlés ECO™ / ECO™ KI / Munka üzemmódok Sebességkorlátozó
Szervokormány	Dinamikus szervokormány (DPS)

FELFÜGGESZTÉSEK	
Első felfüggesztés	Ívelt dupla A-lengőkar / 27,9 cm rugóút
Első lengéscsillapítók	Dupla csőves gázzal töltött lengéscsillapítók
Hátsó felfüggesztés	Ívelt TTA külső stabilizátorrúddal / 27,9 cm rugóút
Hátsó lengéscsillapítók	Dupla csőves gázzal töltött lengéscsillapítók

GUMIK / FELNIK	
Első / hátsó gumiabroncsok	Maxxis Coronado 2.0T 27 x 9/11 x 14 hüvelyk.
Kerekek	14 hüvelykes öntött alumínium felni

FÉKEK	
Elülső	Dupla 220 mm-es tárcsafék hidraulikus, kétugattyús féknyergekkel
Hátulsó	Dupla 220 mm-es tárcsafék hidraulikus, kétugattyús féknyergekkel
Egyéb	Féktartó mechanizmus

MÉRETEK / KAPACITÁSOK	
Váz	Profilozott ketrec. ROPS minősítésű.
Becsült száraz tömeg*	943 kg
H x Sz x M	154,1 x 64 x 78 hüvelyk (391,5 x 162,5 x 198,1 cm)
Tengelytávolság	115,5 hüvelyk (294 cm)
Hasmagasság	12,5 hüvelyk (32 cm)
Tároló doboz méretei	72 x 54,5 x 10 hüvelyk (180,3 x 138,4 x 25,4 cm)
Csomagtartó kapacitása	544 kg
Hátsó ajtó teherbírása	113,4 kg
Tárolási kapacitás	Összesen: 356 liter
Vontatási kapacitás	1134 kg
Hasznos teherbírás	716 kg
Üzemanyag-kapacitás	40 liter
Személyek száma max.	3

JELLEMZŐK	
Kijelző	7,6 hüvelykes széles digitális kijelző billentyűzettel
Akkumulátor	12 V (30 amper/óra)
Generátor	650 W
Kiegészítő	Egyenáramú aljzat (10 A)
Lopásgátló rendszer	RF digitálisan kódolt biztonsági rendszer (DESS™) Start/Stop gombbal
Világítás	Első világítás teljesítménye 110 W LED-es fényszórók és prémium hátsó lámpák
Csőrőlg	2041 kg-os csőrőlg szintetikus kábel
Ülés	60/40 arányú VERSA-PRO ülésfedél felhajtható utasülésekkel, alsó akasztókkal, megerősített ülésborítással, állítható vezetőüléssel
Kormánykerék	Kormánydőlés-állítás
Védelem	Integrált első acél lökhárító Teljesen strapabíró HMW műanyag haspáncél Első sárvédő toldás
Vonóhorog típusa	2 hüvelykes vonóhorog-csatlakozóval

GARANCIA ÉS KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁS	
Gyári garancia	2 év BRP korlátozott garancia

ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Minden jog fenntartva. A TM, ® és a BRP logó a BRP vagy leányvállalatainak védjegyei. *Az alapmodell száraz tömege látható. †A Visco-Lok a GKN Viscodrive GmbH védjegye. ‡Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. A BRP fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse vagy megváltoztassa a specifikációkat, árakat, terveket, funkciókat, modelleket vagy felszereléseket anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna. Vezessen felelősségteljesen. A BRP határozottan javasolja, hogy minden SSV-vezető vegyen részt egy képzésen. Biztonsági és képzési információkért forduljon a márkakereskedőhöz. Az SSV-k kezelése veszélyes lehet. Az Ön biztonsága érdekében: a vezetőnek és az utasnak sisakot, szemvédőt és egyéb védőruházatot kell viselnie. A vezetés és az alkohol/drogok nem keverednek. Soha ne végezzen kaszkadőr vezetést. Kerülje a túlzott sebességet, és legyen különösen óvatos nehéz terepen. A 90 köbcéntiméternél nagyobb motorteljesítményű SSV-k használata csak 16 éves és idősebb személyek számára ajánlott. Soha ne szállítson utasokat olyan SSV-n, amelyet nem kifejezetten ilyen használatra terveztek. Az utasnak legalább 12 évesnek kell lennie, és képesnek kell lennie a markolatok megfogására és a lábainak háttámlának támaszkodva ülni. Egyes, a képen látható modellek opcionális felszerelést is tartalmazhatnak.

