

2027 OUTLANDER MAX ELECTRIC T



Fehér

FŐBB JELLEMZŐK

- Folyadékhűtéses rendszer: Akkumulátor, inverter, motor és beépített töltő
- (A töltőkábel nem tartozék, tartozékként vásárolható)
- Töltés 20%-ról 80%-ra akár 50 perc alatt
- Akár 80 km-es (50 mérföldes) hatótávolság
- Magas és alacsony fokozatok teszik lehetővé a teljes munkakapacitást
- Motor üzemmódok és sebességkorlátozó
- Dedikált gumibroncok az optimális zaj- és rezgésszint érdekében
- 3-szintű regenerációs fékezés
- Menet közbeni tolatási lehetőség
- 5 hüvelykes színes kijelző
- Első és hátsó lökhárítók
- LED-es fényszórók és hátsó lámpák, speciális LED POD világítás
- Vonóhorog, tükrök, villogók

MOTOR	Elektromos
Típus	47 LE (35 kW) / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, folyadékhűtéses
Teljesítmény	Csúcs teljesítmény: 47 LE (35 kW) Folyamatos: 27 LE (20 kW)
Nyomaték	Csúcsnyomaték: 72 Nm Folyamatos: 28 Nm
Végsebesség/Fenntartott	Magas fokozat: 60 km/h Alacsony fokozat: 45 km/h

AKKUMULÁTOR	
Akkumulátor típusa	Integrált, lítium-ion
Akkumulátor üzemi hőmérséklet-tartománya	-20°C-tól 40°C-ig (-4 Fahrenheit és 104 Fahrenheit között)
Akkumulátor kapacitása	8,9 kWh
Hűtőrendszer	Folyadékhűtéses: Akkumulátor, inverter és beépített töltő (a töltőkábel nem tartozék, tartozékként vásárolható) Beépített AC fűtőberendezés alacsony hőmérsékleten történő töltéshez
Becsült hatótávolság (teljesen feltöltött állapotban)	WMTC* szabvány szerint tesztelve: 80 km Átlagos hatótávolság*: 50 km
Funkció	Regeneráló fékezés 3 fokozatú beállítással
Töltő	Beépített töltő 6,6 kW 2. szint (kompatibilis az 1. szintű töltéssel) - a töltőkábel nem tartozék, tartozékként vásárolható meg
Csatlakozó típusa	2-es típusú IEC 62196 szabvány integrált LED-lámpával
Töltési idő 2. szint (240 V)	50 perc (20 - 80%) 1 óra 30 perc (0 - 100%)
Töltési idő 1. szint (120 V)	3 óra 10 perc (20 - 80%) 5 óra 15 perc (0 - 100%)

HAJTÁSLÁNC	
Módok	L / N / H / P - Hátramenet a start gombbal aktiválható
Hajtáslánc	Választható 2WD / 4WD Visco-Lok® QE automatikusan reteszoló első differenciálművel
Vezetési segítségnyújtás	Munka / Normál / Sport módok Sebességkorlátozó
Szervokormány	Három üzemmódú dinamikus szervokormány (DPS)

FELFÜGGESZTÉSEK	
Első felfüggesztés	Dupla A-kar - 9,75 hüvelyk (24,8 cm) rugóút
Első lengéscsillapítók	Dupla teleszkóp
Hátsó felfüggesztés	Dupla A-kar - 26 cm-es (10,25 hüvelykes) rugóút
Hátsó lengéscsillapítók	Dupla teleszkóp

GUMIK / FELNIK	
Első és hátsó gumibroncok	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 hüvelyk
Kerekek	14 hüvelykes öntött alumínium

FÉKEK	
Előlső	Dupla 214 mm-es tárcsafék hidraulikus, kétdugattyús féknyergekkel
Hátulsó	Egyszeres 214 mm-es tárcsafék hidraulikus kétdugattyús féknyereggel

MÉRETEK / KAPACITÁSOK	
Becsült száraz tömeg	420 kg (925 font)
H x Sz x M	98 x 48,1 x 56 hüvelyk (249 x 122,2 x 142,2 cm)
Tengelytávolság	60,7 hüvelyk (154,2 cm)
Hasmagasság	12 hüvelyk (30,5 cm)
Ülésmagasság	98 cm (38,6 hüvelyk)
Csomagtartó kapacitás	Elöl: 54,4 kg / Hátul: 109 kg
Tárolási kapacitás	34 liter
Vontatási kapacitás	830 kg-os fékezett pótkocsi / 394 kg-os fék nélküli pótkocsi

JELLEMZŐK	
Kijelző	5 hüvelykes színes kijelző
DC-DC átalakító	Folyamatos 500 W (minden sebességen, beleértve az alapjáratot is)
Kiegészítő	Telefontöltő 1xUSB-A és 1xUSB-C kimenettel
Lopásgátló rendszer	RF digitálisan kódolt biztonsági rendszer (DESS™)
Világítás	LED-es fényszórók és hátsó lámpák LED-Signature LED POD lámpa
Csörlő	Nincs
Ülés	Standard
Kormány	Standard
Védelem	Első és hátsó lökhárítók Teljes haspáncél
Vonóhorog típusa	2 hüvelykes vonóhorog

GARANCIA ÉS KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁS	
Gyári garancia	Akkumulátor: 5 év (20 000 km-es limit) Jármű: 2 év BRP korlátozott garancia

ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Minden jog fenntartva. A TM, ® és a BRP logó a BRP vagy leányvállalatainak védjegyei. *Az alapmodell száraz tömege látható.
†A Visco-Lok a GKN Viscodrivre GmbH védjegye. †Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. A BRP fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse vagy megváltoztassa a specifikációkat, árakat, terveket, funkciókat, modelleket vagy felszereléseket anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna. Vezessen felelősségteljesen. A BRP határozottan javasolja, hogy minden ATV-vezető vegyen részt egy képzésen. Biztonsági és képzési információkért forduljon márkakereskedőjéhez. Az ATV-k kezelése veszélyes lehet. Az Ön biztonsága érdekében: a vezetőknek és az utasnak sisakot, szemvédőt és egyéb védőruházatot kell viselnie. A vezetés és az alkohol/drogok fogyasztása nem keverhető össze. Soha ne végezzen kaszkadőr vezetést. Kerülje a túlzott sebességet, és legyen különösen óvatos nehéz terepen. A 90 köbcentiméternél nagyobb motorteljesítményű ATV-k használata csak 16 éves és idősebb személyek számára ajánlott. Soha ne szállítson utasokat olyan ATV-n, amelyet nem kifejezetten ilyen használatra terveztek. Az utasnak legalább 12 évesnek kell lennie, és képesnek kell lennie a markolatokat megfogni és a lábát a háttámlának támaszkodva megtámasztani. Egyes ábrázolt modellek opcionális felszereléssel is tartalmazhatnak.

