

Spark® X Trixx™



Kék Kód és Korall

Gulfstream kék és narancssárga

Könnyű és játékos platform

Spark test

A legtöbb középkategóriás autóval vontatható

KAPACITÁS		
1000 ACE – 110		
Modell	Spark X Trixx 1-ért	Spark X Trixx 3-ra
Utaskapacitás	 (maximum 2 utas részére, kiegészítő utasüléssel)	
Súlykapacitás	352 font / 160 kg 7,9	495 font / 225 kg
Üzemanyag-kapacitás	30 liter	
Kesztyűtartó	0,7 amerikai gallon / 2,7 l	
Elülső tároló	11 amerikai gallon / 42 liter (kiegészítő)	
Tárolási kapacitás Teljes	11,8 amerikai gallon / 44,7 l*	
MÉRETEK		
Hossz (lőkhárítótól lőkhárítóig)	111 hüvelyk / 283 cm	120,6 hüvelyk / 306 cm
Szélesség	46 hüvelyk / 117 cm	
Magasság	42,8 hüvelyk / 109 cm	
HAJÓTEST		
Típus	Spark test	
Anyag	Polytec™	
JELLEMZŐK		
- Vékony ülés - Üléspánt (csak 3 fős modellnél) - LinQ® és LinQ Lite rögzítőrendszer - Nedves tapadású lábtartó - Kerek fogantyúk - Vonóhorog		

ROTAX® MOTOR 1000 ACE™ – 110		
Modell	Spark X Trixx 1	Spark X Trixx 3
Lóerő	110 LE	
Szívórendszer	Természetes szívású	
Hengerűrtartalom	1000 köbcentiméter	
Hűtés	Zárt körű hűtőrendszer (CLCS)	
Fékrendszer	Elektronikus iBR®**	
Üzemanyag típusa	Benzin	
Fojtószелеp rendszer	ITC™ (Intelligens Fojtószелеp Szabályozás)	
Kipufogórendszer	D-Sea-Be™ rendszer	
Kijelző		
Kijelző típusa	4,5 hüvelykes kijelző	
Fő funkciók	- Sebességmérő • Fordulatszám • Óra	- Kiterjesztett VTSTM • Üzemanyag-fogyasztás • Jármű üzemórái
iTC rendszer – Mód	Öko®, Sport, Sebességszabályozó és Alacsony sebesség Mód	
SÚLY		
Száraz tömeg	443 font / 201 kg 453 font / 205 kg (hangrendszerrel)	463 font / 210 kg 473 font / 214 kg (hangrendszerrel)
GARANCIA		
A BRP korlátozott jótállása egy évig érvényes a vízi járműre.		

*Teljesen, beleértve a kiegészítő elülső tárolókat is.
Elektronikus fék, üres és hátrameneti fokozat.

SEA-DOO®