

Spark® X Trixx™



Kék Kód és Korall

Gulfstream kék és narancssárga

Könnyű és játékos platform

Spark test

A legtöbb közepkategóriás autóval vontatható

KAPACITÁS

1000 ACE – 110

Modell	Spark X Trixx 1-ért	Spark X Trixx 3-ra
Utaskapacitás	 (maximum 2 utas részére, kiegészítő utasüléssel)	
Súlykapacitás	352 font / 160 kg 7,9	495 font / 225 kg
Üzemanyag-kapacitás	30 liter	
Kesztyűtartó	0,7 amerikai gallon / 2,7 l	
Elülső tároló	11 amerikai gallon / 42 liter (kiegészítő)	
Tárolási kapacitás Teljes	11,8 amerikai gallon / 44,7 l*	

MÉRETEK

Hossz (lőkhárítótól lőkhárítóig)	111 hüvelyk / 283 cm	120,6 hüvelyk / 306 cm
Szélesség	46 hüvelyk / 117 cm	
Magasság	42,8 hüvelyk / 109 cm	

HAJÓTEST

Típus	Spark test
Anyag	Polytec™

JELLEMZŐK

- Vékony ülés
- Üléspánt (csak 3 fős modellnél)
- LinQ® és LinQ Lite rögzítőrendszer
- Nedves tapadású lábtartó
- Kerek fogantyúk
- Vonóhorog

ROTAX® MOTOR 1000 ACE™ – 110

Modell	Spark X Trixx 1	Spark X Trixx 3
Lóerő	110 LE	
Szívórendszer	Természetes szívású	
Hengerűrtartalom	1000 köbcentiméter	
Hűtés	Zárt körű hűtőrendszer (CLCS)	
Fékrendszer	Elektronikus iBR®**	
Üzemanyag típusa	95-ös oktánszámú	
Fojtószелеp rendszer	ITC™ (Intelligens Fojtószелеp Szabályozás)	
Kipufogórendszer	D-Sea-Bel™ rendszer	

Kijelző

Kijelző típusa	4,5 hüvelykes kijelző
Fő funkciók	<ul style="list-style-type: none">SebességmérőFordulatszámÓra <ul style="list-style-type: none">Kiterjesztett VTSTMÜzemanyag-fogyasztásJármű üzemórái
iTC rendszer – Mód	Öko®, Sport, Sebességszabályozó és Alacsony sebesség Mód

SÚLY

Száraz tömeg	443 font / 201 kg 453 font / 205 kg (hangrendszerrel)	463 font / 210 kg 473 font / 214 kg (hangrendszerrel)
--------------	--	--

GARANCIA

A BRP korlátozott jótállása egy évig érvényes a vízi járműre.

*Teljesen, beleértve a kiegészítő elülső tárolókat is.

Elektronikus fék, üres és hátrameneti fokozat.

SEA-DOO®